

COSMOKLAR**Lait nettoyant**CHAMP D'APPLICATION

COSMOKLAR – lait nettoyant sert au nettoyage du PVC rigide blanc, de l'aluminium anodisé et d'autres surfaces lisses, surtout des surfaces en matière plastique.

COSMOKLAR est utilisé dans les domaines de la production et du montage des éléments de fenêtres, et plus particulièrement pour l'entretien régulier des profilés de fenêtres, de portes et de volets déjà montés.

COSMOKLAR nettoie de façon très efficace, tout en ménageant les surfaces; il a un pH neutre et contient des substances protégeant la peau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE	nettoyant tensio-actif à l'eau, avec pigments abrasifs en fine dispersion		
VISCOSITÉ	Brookfield Sp05/200, +20°C	environ	850 mPa.s
DENSITÉ	selon EN 542 à +20°C	environ	1,36 g/cm ³
VALEUR PH	selon EN 1245 à +20°C	environ	pH 7,0
TEMPÉRATURE MINIMUM D'UTILISATION		à partir	+5 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Agiter **COSMOKLAR** avant l'utilisation!

COSMOKLAR est appliqué directement du flacon sur un chiffon légèrement humide qui ne peluche pas. La surface est frottée avec une légère pression dans le sens de la longueur du profilé.

Il faut absolument éviter de faire des mouvements circulaires en frottant, lors du nettoyage!

Si les salissures sont difficiles à enlever, le procédé de nettoyage peut être répété!

Après le nettoyage, on essuie la surface à l'aide d'un chiffon mouillé.

Le nettoyant non abrasif **COSMOKLAR Color** est aussi à votre disposition.

Comme nettoyants techniques contenant des solvants, nous vous proposons, les produits **COSMOFEN 20** (non corrosif), **COSMOFEN 10** (peu corrosif) et **COSMOFEN 5** (très corrosif) ; dans la menuiserie métallique, vous pouvez vous servir des nettoyants **COSMOFEN 60**.

STOCKAGE

COSMOKLAR-lait nettoyant peut être stocké, dans les emballages d'origine, à des températures de stockage de +15°C à +25°C, jusqu'à environ 24 mois.

Agiter avant l'utilisation!

COSMOKLAR

Page 2

Lait nettoyantEMBALLAGE

flacons en PE de 500ml, 20 flacons par carton

set d'entretien « Premium »:

**1 flacon de nettoyant (200ml),
1 chiffon pour l'entretien des joints,
1 flacon d'huile spéciale pour ferrures (30ml),
1 chiffon pour le nettoyage.**

Dans un petit carton postal solide et pratique, 20 sets par carton**set d'entretien « Basic »:**

**1 flacon de nettoyant (100ml),
1 chiffon pour l'entretien des joints,
1 flacon d'huile spéciale pour ferrures (30ml).
1 chiffon pour le nettoyage.**

Dans un petit carton postal solide et pratique, 40 sets par carton

Tous les emballages / flacons peuvent être livrés, sur demande, **avec l'adresse du client.**

D'autres emballages sont également disponibles sur demande.

MARQUAGE***D'informations figurent dans notre fiche de sécurité.***

Vous trouverez la fiche de données sur les ingrédients selon le règlement relatif aux détergents 648/2004/EG (annexe VII, partie D) sur <http://weiss-chemie.de>.

La fiche de données pour le personnel médical selon le règlement relatif aux détergents 648/2004/EG (annexe VII, partie C) est disponible sur demande.

Nos instructions d'utilisation, nos directives d'application, les données fournies sur les produits et leurs performances, ainsi que tout autres renseignements techniques, ne sont que des recommandations générales ; ces indications ne décrivent que la nature de nos produits (données de valeurs, détermination des données au moment de la production) et leurs performances. Elles ne représentent aucune garantie selon le § 443 du BGB (Code civil). Etant donnée la diversité des procédés d'utilisation de chaque produit et la variété des données particulières (comme par ex. les paramètres d'application, les caractéristiques des matériaux, etc.), l'utilisateur doit procéder à ses propres essais. Les conseils techniques que nous vous fournissons de voix vive, par écrit ou par des tests ne sont fournis qu'à titre indicatif, sans engagement de notre part.

Cette documentation remplace toute fiche antérieure